



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów



**ENERGO SYSTEM**  
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25  
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60  
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU:	<b>Zbrojenie narożników otworów w elewacji</b>			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	<b>Projekt budowlany - Ocieplenie budynku oraz wzmocnienie ścian warstwowych z towarzyszącymi pracami remontowymi</b>			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Piłsudczyków 1 w Knurowie</b>			
INWESTOR:	<b>Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudczyków 1 w Knurowie</b>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 11. 2023
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Joanna Korbel	776/01		SKALA: —
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Zbigniew Prucnal	666/01		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Łukasz Duda	—		NR RYS.: 9